



Specifikationer Philips LED panel  
RC132V CoreLine G5 Stål Hvid 28.5W  
3600lm - 840 kold hvid | 120x30cm -  
UGR < 19

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                | 246318                           |
| EAN                          | 8719514950078                    |
| Producentkode                | 95007800                         |
| Mærke                        | Philips                          |
| Producent navn               | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                             |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                            |
| Product Serie                | RC132V                           |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 28.5W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Inkl. lyskilde      | Ja                               |
| Antal lys           | 1                                |
| Lumen (Lysfluks)    | 3600lm                           |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 125                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 Joule                |
| Armaturløsning      | PI [Push-in tilslutning 3-polet] |
| Reflektor Overflade | Akrylat                          |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armaturløsning

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EOC8                 | 95007800                    |
| Montering            | Forsænket                   |
| UGR-indeks           | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel        | PS (Polystyren)             |
| Driftstemperatur     | -10 til +40                 |
| Nødbelysning         | Nej                         |
| Armaturløsning Farve | Hvid                        |
| Materiale            | Stål                        |
| Armaturløsningfarve  | Hvid                        |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Højde (mm)          | 62       |

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor